

## หมายเหตุสำหรับการประกอบข้อต่อ

ข้อต่อเฉพาะของ TOYOX เป็นข้อต่อที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่ออ่อน TOYOX หากไม่มีข้อมูลจำเพาะของข้อต่อเฉพาะ ให้ใช้ข้อต่อหางปลาไหลแบบมีรอยหยักที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด โดยเลือกใช้ข้อต่อหางปลาไหลแบบมีรอยหยักที่เหมาะสมกับขนาดของท่ออ่อน

- อ้างอิงตารางด้านขวาสำหรับ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของข้อต่อ



ท่ออ่อน ID (A)	ข้อต่อ OD (B)
4~6 มม.	เพิ่ม 15%
8~10 มม.	เพิ่ม 10%
12~19 มม.	เพิ่ม 8%
22~75 มม.	เพิ่ม 5%

ท่ออ่อน ID (A) mm	ข้อต่อ OD (B) mm
4	4.6
6	6.9
8	8.8
9	9.9
10	11.0
12	13.0
15	16.2
19	20.5
22	23.1
25	26.3
32	33.6
38	39.9
50	52.5
63	66.2
75	78.8

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารอยหยักบนข้อต่อหางปลาไหล มีความมนกลมที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

